



لیست قیمت محصولات RDS

(بهمن ماه ۱۴۰۱)

no	model	DESCRIPTION	PICTURE	PRICE
1	ACM210-B5S-LED	بالت فلزی وارم لایت -2MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 30m Smart Warmlight - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		9,580,000 IRR
2	ACM510-ZYS-LED	بالت فلزی وارم لایت -5MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 45m Smart Warmlight - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		11,130,000 IRR
3	ACM510-ZUL-LED	بالت فلزی وارم لایت -5MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 70m Smart Warmlight - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		14,500,000 IRR
4	ACM210-RSS-LED	دام فلزی وارم لایت -2MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 35m Smart Warmlight - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		8,200,000 IRR
5	ACM510-RSS-LED	دام فلزی وارم لایت -5MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 35m Smart Warmlight - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		10,900,000 IRR
6	ACP210-RPM-T	دام نیمه فلزی -2MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 30m Smart IR - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		9,450,000 IRR
7	ACP210-ZJS-T	بالت فلزی -2MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 30m Smart IR - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		8,710,000 IRR
8	ACM210-BDH	بالت فلزی -2.1MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 100m Smart IR - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		11,870,000 IRR
9	ACM240-DB	بالت فلزی -2.4MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 30m Smart IR - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		10,630,000 IRR
10	ACM240-BVP	بالت فلزی -2.4MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 30m Smart IR - IP66 - 3.6mm Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		11,280,000 IRR
11	ACM210-BF	بالت فلزی -2.1MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 50m Smart IR - IP66 - 2.8-12mm VARIFOCAL Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		18,450,000 IRR
12	ACM210-DF	دام فلزی -2.1MP 4IN1(AHD-HDCVI-HDTVI-CVBS) 50m Smart IR - IP66 - 2.8-12mm VARIFOCAL Lens-OSD-DWDR-BLC-HLC		13,040,000 IRR
13	RDS-5104	4CH XVR(HDCVI-HDTVI-AHD-ANALOG-IP) 5M-N پشتیبانی از 16 کانال دوربین تحت شبکه 1080P تک هارد - H264 - پردازنده هایسیلیکون - یک کانال ورودی و خروجی صدا کیفیت و فریم تصویر ورودی : 5MP XVI 20 FPS/1080P XVI 25/IPC 5MP/IPC 1080P کیفیت و فریم ضبط : 5M-N@12fps/4*4M-N@15fps/4*1080P@15fps کیفیت و فریم بازبینی : 5M-N@12fps/4*4M-N@15fps/4*1080P@15fps*2 قابلیت چیدمان کانال ها به صورت ترکیبی (آنالوگ - تحت شبکه) 5mp/ 2*1080p (analog) +2*1080P (network) /4*1080N (analog) +4*960P*4 (network) network : 16*1080P;9*1080P/16*960P/4*5M		25,760,000 IRR

14	RDS-5108	<p>8CH XVR(HDCVI-HDTVI-AHD-ANALOG-IP) 5M-N 1080P پشتیبانی از 16 کانال دوربین تحت شبکه تک هارد - H265+ - پردازنده هایسیلیکون - چهار کانال ورودی و یک کانال خروجی صدا کیفیت و فریم تصویر ورودی : 8*1080P@15fps / 4*1080P*8 / 8*1080P@15fps / 8*4M-N@15fps / 5M-N@12fps کیفیت و فریم ضبط : 8*1080P@18fps*8 / 4*1080P@18fps*8 / 8*1080N@18fps / 8*4M-N@10fps / 5M-N@7fps کیفیت و فریم بازپخش : 8*1080P@18fps*8 / 4*1080P@18fps*8 / 8*1080N@18fps / 8*4M-N@10fps / 5M-N@7fps (رزولوشن ضبط برای دوربین 5 مگا پیکسل 1080P و برای دوربین 2 مگاپیکسل 1080N می باشد.) قابلیت چیدمان کانال ها به صورت ترکیبی (آنالوگ - تحت شبکه) analog : 8*5M-N ; 8*4M-N ; 8*1080N ; 4*1080P hybrid : 4*4M (analog) + 4*4M (network) network : 16*1080P ; 8*5M</p>		41,140,000 IRR
15	RDS-5432M	<p>32CH XVR(HDCVI-ANALOG-IP) 1080P چهار هارد - H264 - پردازنده هایسیلیکون - 32 کانال ورودی و 1 کانال خروجی صدا 16 کانال ورودی و 4 کانال خروجی آلام کیفیت و فریم تصویر ورودی : 32CH 1080P 25FPS کیفیت و فریم ضبط : 32CH 1080P 15FPS کیفیت و فریم بازپخش : 32CH 1080P Or 32CH 720P قابلیت چیدمان کانال ها به صورت ترکیبی (HDCVI - IP) CH HDCVI/32 CH IPC 32</p>		270,940,000 IRR