

2MP



UVC232B59R2-MC

دوربین

سنسور تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترو نیک	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warm Light
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز/شب	Full color
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IR LED	2 PCS Warmlight
محدوده IR	50M

لنز

طول کانونی	3.6mm Fixed Lens, F1.6
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV: 84°, Vertical FOV:46°, Diagonal FOV: 96°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ولتاژ مصرفی	DC12V(±10%)
توان مصرفی	<8W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	. 40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Ø83.1x73.1x227.6 mm
وزن	320g