



32ch

NVR6CB32P-N53

ورودی صدا و تصویر	
ورودی تصویر	۳۲ کانال
ورودی صدا	1ch RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 4K(2160×3840)/30Hz,60/1080×1920Hz,60/1024×1280Hz,60
VGA	1ch, resolution: 60/1080×1920Hz, 60/1024×1280Hz, 60/720×1280Hz
خروجی صدا	1ch RCA
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
رزولوشن	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
نرخ بیت تصویر	11Kbps-4096Kbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۱۶ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
قابلیت رمز گشایی	16Ch@1080PH.265 & 15Ch@1080P H.264 / 6Ch@5MP / 4Ch@8MP / 2Ch@12MP
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند	تشخیص عبور از خط ، نفوذ در منطقه، ورود به منطقه، خروج از منطقه، حرکت سریع، اضافه شدن اشیا، گم شدن اشیا، تشخیص چهره، جریان رویداد ، تشخیص انسان ، تشخیص ماشین ، پرسه زنی ، پارکینگ تشخیص ناهنجاری صدا ، شمارش افراد ، تجمع افراد ، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص حرکت هوشمند (SMD) ، حفاظت محیطی(PP)
باز پخش هوشمند	عبور از خط/ نفوذ منطقه ای/تشخیص حرکت/ تشخیص چهره /تشخیص انسان / تشخیص ماشین
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	256Mbps
پهنای باند خروجی	256Mbps
اترنت	1 RJ-1000/ 100/ 10 45 Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
سیستم عامل موبایل	IOS(iPhone, iPad), Android(Phone, Pad)
هارد دیسک	
SATA	۲ هارد دیسک
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هر هارد تا ۱۰ ترا بایت
واسط خارجی	
رابط USB	Front panel: 1 × USB 2.0 - Rear panel: 1 × USB 3.0
ورودی آلارم	8ch
خروجی آلارم	1 ch
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 4A
توان مصرفی	≤10W(without HDD)
رنج دما و رطوبت دستگاه	'-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	380 x305 x45 mm
وزن	2.8 kg